TECHNISCHES DATENBLATT

PARKETT OPTIMA

TÜRENHELD.de

TECHNISCHE MERKMALE | PRODUKTAUFBAU

Format Fischgrät		725 x 130mm
Produktstärke		14 mm
Gewicht pro m²		8,58 kg
Verlegeart		FoldDown
Paket	**Anzahl Planken**	7 Stk.
	m² | Gewicht	0,66 m² | 5,66 kg
Palette	**Anzahl Pakete**	49 Stk.
	m² | Gewicht	32,24 m² | 276,48 kg

1	Deckschicht / Nutzschicht (2,5 mm)
2	Mittellage (Fichte/Kiefer Lamellen) mit Fold-Down Klickverbindung
3	Gegenzug (Fichte/Kiefer)



Stirnseitig **Längsseitig**

KENNZEICHNUNG	SYMBOL	NORM	WERT
Gesamtdicke		EN 14342:2013	14 mm
Nutzschichtdicke	2 mm	EN 14342:2013	2,5 mm
Mindestdichte		EN 14342:2013	500 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit		EN 14342:2013	0,14 W/mK
Fußbodenheizungseignung		EN 14342:2013	Warmwasser: Ja Elektro: Ja
Brandverhalten	D_{fl}-s1	EN 14342:2013	Dfl - s1
Rutschverhalten	DS	EN 14342:2013	NPD
Freisetzung von Formaldehyd	E1 HCHO	EN 14342:2013	E-1
Emission von Pentachlorphenol (PCP)	DL PCP	EN 14342:2013	< 5 ppm
Brinellhärte (Eiche)		EN 14342:2013	34 (N/mm²)

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.